

## Электрический сочлененный минипогрузчик MultiOne EZ8

### Технические параметры минипогрузчика MultiOne EZ 8:

Модель	EZ 8
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	12 км/ч
Поток гидравлики	35 л/мин
Вылет стрелы	2,90 м
Опрокидывающая нагрузка*	1525 кг
<b>Грузоподъемность **</b>	<b>1220 кг</b>
Грузоподъемность при повороте ***	1037 кг
Отрывное усилие / 50 см	1700 кг
Тяговое усилие	2050 кгс
Давление на грунт	1,24 кг/см <sup>2</sup>
Радиус разворота (внутренний/внешний)	825/2090 мм
Стандартные шины	26x12.00-12
Масса	1760 кг

### Электрическая система и аккумулятор

Тип аккумулятора	Литий-ионный
Емкость батареи	20,5 kWh
Электродвигатели	2
Система зарядки	Встроенное зарядное устройство
Тип зарядного устройства	Герметичный однофазный
Входное напряжения зарядного устройства	110 - 230 ± 10% VAC
Частота на входе зарядного устройства	50 ÷ 60 Hz
Поглощение тока зарядным устройством	Max. 14 A
Зарядный ток (230 VAC)	Max. 50 A
Зарядный ток	Max. 25 A
Тип зарядного устройства	Schuko, CEE 7/7
Защита зарядного устройства	Короткое замыкание выхода,
Обратная полярность	- 30° to + 70° C

\* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

\*\* Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

\*\*\* Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

## Рабочие габариты модели MultiOne EZ 8

